•SWITCH with NWA-AP Series & IP-Phone 供電數量參考資料

Product		V301	V501	NWA-3166	NWA-3160	NWA-3163	NWA-3500	NWA-3550 (outdoor)	NWA1100
	PoE Power Draw(maximun)	5 W	5 W	7.4 W	6.5 W	6.9 W	7.3 W	16.2 W	7.2 W
PoE 虛瓦設備									
ES-2024PWR (設備最大供電需求 =200W, 可提供介接 Powe device 有效供電 =154W)	Classification Mode(出貨預設值) for PD 數量	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
	Consumption Mode(出貨預設值) for PD 數量	24 unit	24 unit	20 unit	23 unit	22 unit	21 unit	9 unit	21 unit
GS1500-24P (設備最大供電需求 =214W, 可提供介接 Powe device 有效供電 =154W)	Classification Mode(出貨預設值) for PD 數量	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
	Consumption Mode(出貨預設值) for PD 數量	24 unit	24 unit	20 unit	23 unit	22 unit	21 unit	9 unit	21 unit
PoE 實瓦設備									
ES-2108PWR (設備最大供電需求 =200W, 可提供介接 Powe device 有效供電 =123W)		8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
ES-3124PWR (設備最大供電需求 =600W, 可提供介接 Powe device 有效供電 =436W)		24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit
GS2200-24P (可提供介接 Powe device 有效供電 =370W)		24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit